

CARVER S.r.l.

Via Giovanni XXIII, 36
20090 Rodano (MI) ITALY
Tel. (02) 95.00171 (r.a.)
Fax (02) 95.320.921
internet: www.carver.it

**FICHA TÉCNICA**

rev. 00 del 21/01/2010

DILUENTE GRIP (retardante)

cód. SO1210

DATOS TÉCNICOS*(obtenidos a temperatura ambiente de +23°C y humedad relativa del aire del 65%)*

Aspecto	líquido limpio
Color	transparente
Proporción de aditamento	1 - 5 %
Viscosidad	11" F4 ± 2" F4
Peso específico	1.04 ± 0.01
VOC (volatile organic compounds)	50.0% ± 0.05 %

DESCRIPCIÓN

Disolvente retardante para mejorar la penetración y la adhesión de los fondos y de los barnices al agua sobre soportes difíciles.

El producto es compatible con todos nuestros fondos y acabados al agua.

CONFECCIÓN

Garrafas de plástico de 5 y 10 litros

Botellas de plástico de 2,5 - 1,0 - 0,2 litros

FORMA DE USO

Verter el DILUENTE GRIP en el fondo/barniz, y mezclar cuidadosamente hasta la total disolución.

Esperar 10 – 15 minutos, y luego aplicar.

ADVERTENCIAS

- El producto es incompatible con sistemas al disolvente.
- Un exceso de DILUENTE GRIP provoca una fuerte disminución de la viscosidad del producto y un fuerte incremento de los tiempos de secado del mismo.

Teme el hielo!

No tirar los residuos en el suelo o en las alcantarillas !

El producto se conserva al menos 12 meses, siempre que esté almacenado en un lugar fresco y seco, y en su envase original bien cerrado.

NOTA: Las informaciones contenidas en la presente ficha técnica han sido elaboradas sobre la base de nuestro saber y nuestras mejores experiencias, y se consideran suministradas sin ninguna garantía, ya que tanto las condiciones como la forma de uso del producto están fuera de nuestro control.