

CARVER SEAL

Sellador

Cod. SO3090

Sellador acrílico especialmente estudiado para llenar las ranuras del parquet. Idóneo para pequeños estucados, juntas entre pavimento y rodapié, fisuras frente a los umbrales, etc.. El producto es plastoelástico, exento de VOC e inodoro; poder ser lijado y barnizado. Está disponible en los siguientes colores: roble, doussiè , teak (apto también para iroko claro y cabreuva) , ipé (apto también para iroko oscuro).



PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Las superficies que hay que tratar deben ser perfectamente limpias y secas.

APLICACIÓN

Cortar la punta del cartucho encima del fileteado y atornillar la boquilla, luego aplicar el sellador usando una pistola y alisarlo de inmediato con una espátula llana. Para no manchar las orillas, es aconsejado abrugarlas con cinta plástica adhesiva de blanqueador, que se quitará inmediatamente después de la aplicación.

ADVERTENCIAS

- Eventuales restos de producto fresco se eliminan con nuestro quitamanchas NET PARQUET; una vez seco, el producto se puede sólo quitar mecánicamente.
- Durante el secado del sellador el área de trabajo tiene que ser ventilada.
- El producto fresco puede irritar la piel. En caso de contacto lavarse con agua y jabón.

DATOS TÉCNICOS

(hacen referencia a una temperatura ambiente de +23°C y una humedad relativa del aire del 65 %)

Aspecto	pastas coloradas
Temperatura de aplicación	desde 5°C hasta 45°C
Tiempo abierto	30 min.
Tiempo de secado (profundidad 5 mm)	4 - 5 h.
Tiempo de espera para el barnizado	24 h.
Tiempo de espera para el lijado	24 h.
Se puede pisar después de	24 h.
Confección	cartucho de 300 cc

No tirar residuos en el terreno o en las alcantarillas.

El producto se conserva al menos 12 meses, si se almacena en un lugar fresco y seco, en su envase original no abierto.

Nota: Las informaciones contenidas en la presente ficha técnica han sido elaboradas sobre la base de nuestros conocimientos y nuestras mejores experiencias, y se consideran suministradas sin garantía alguna, ya que las formas y condiciones de uso del producto están fuera de nuestro control.